



Tipo de Grasa
 Grado NLGI
 Color
 Temperatura continua de operación
 (Depende de la aplicación)
 Resistencia al agua
 OK Carga Timken
 4 Bolas Soldadura (KG)
 Aditivos
 Faxback HDS#

Producto	Tipo de Grasa	Grado NLGI	Color	Temperatura continua de operación (Depende de la aplicación)	Resistencia al agua	OK Carga Timken	4 Bolas Soldadura (KG)	Aditivos	Faxback HDS#
Super White Multi-Purpose Grease	Litio	1.5	Blanco	-17.8° a 148.9° C	Buena	ND	ND	Agentes para Blanquear, Antioxidante, Anti-Oxidantes, Anti-Desgaste	4059
Lithium General Purpose Grease	Litio	2	Ambar	-17.8° a 121.1° C	Muy Buena	NA	ND	NA	4071
Constant Velocity Joint Grease	Litio	1	Negro	-12.2° a 135° C	Buena	ND	ND	Extrema Presión, Antidesgaste, Inhibidores de Herrumbre y Oxidación	4065
Moly-Graph Extreme Pressure ultipurpose Lithium Grease	Litio	2	Negro	-31.7° a 121.1° C	Muy Buena	45 LBS	250	Extrema Presión, Disulfuro de Molibdeno, Anti-Desgaste, Anti-Moho, Anti-Oxidante	4055
Extreme Pressure Anti-Seize Engine Assembly Lube	Litio	0.5	Negro	-17.8° a 121.1° C	Buena	NA	ND	Extrema Presión, Disulfuro de Molibdeno, Antidesgaste, Adherentes, Antioxidante	4073
Sta-Plex Premium Red Grease	Complejo de Litio	2	Rojo	-28.9° a 162.8° C	Excelente	60 LBS	500	Extrema Presión, Antidesgaste, Antiherrumbre, Adherentes, Antioxidante	4067
New Generation Wheel Bearing Grease for Disc and Drum Brakes	Complejo de Litio	2	Ambar	-40° a 162.8° C	Muy Buena	50 LBS	250	Extrema Presión, Antidesgaste, Antiherrumbre, Adherentes	4058
Permatherm High Temp Synthetic Grease	Sintético	1.5	Amber	-40° a 204.4° C	Muy Buena	50 LBS	ND	Antidesgaste, Antiherrumbre, Antioxidante	4079
Silaramic Brake System Grease	Sintético	1.5	Blanco Ocre	-45.5° a 1648.9° C	Excelente	NA	NA	Antidesgaste, Antiherrumbre	5361
Brake Caliper Synthetic Grease	Sintético	1.5	Negro	-40° a 204.4° C	Buena	50 LBS	315	Disulfuro Molibdeno, Extrema Presión y Anti-Agarrotamiento Polímeros, Incluyendo el Enriquecimiento de Lubricación PTFE	4069 5351
Heavy Duty Drum Brake Wheel Bearing Grease	Sodio	2.5	Ambar	-12.2° a 121.1° C	Mala	NA	NA	Antioxidante	4053
Ball & Roller Bearing Hi-Temp Grease	Complejo de Aluminio	2	Gris	-17.8° a 162.8° C	Excelente	50 LBS	250	Extrema Presión, Disulfuro de Molibdeno, Anti-Desgaste, Anti-Moho, Anti-Oxidante	4081
Multi-Purpose Food Grade Grease	Complejo de Aluminio	2	Blanco	-34.4° a 148.9° C	Excelente	40 LBS	500	Presión Extrema, Anti-Moho, Anti-Oxidante	4082
Hi-temp Disc brake Wheel Bearing Grease	Complejo de Aluminio	2	Negro	-17.8° a 162.8° C	Excelente	60 LBS	315	Inhibidores de Herrumbre y Oxidación, Antidesgaste para Presión Extrema, Disulfuro de Molibdeno, Grafito	4063
Narine Grease for Boats Trailer Wheel Bearings	Complejo de Aluminio	2	Azul	-17.8° a 162.8° C	Excelente	NA	NA	Antioxidante, Polímeros Adhesivos	4051